



## Svelto 2in1



### Modalità d'uso

Impiegare eventuali dispositivi di dosaggio integrati nella macchina o utilizzare una pompa di dosaggio integrata. Spegnerne completamente la pompa brillantante (assicurarsi di non aver collegato Svelto 2in1 alla pompa del brillantante). Al primo utilizzo è consigliabile pulire la vostra macchina ed eliminare eventuali residui brillantante.

### Durezza dell'acqua Dosi consigliati

Dolce <4,5°F	1 ml/lt
Media 4,5-9 °F	2 ml/lt
Dura 9-14,4°F	3 ml/lt
Molto Dura 14,4-21,6°F	4 ml/lt

Nel caso di sporco particolare, aumentare il dosaggio in proporzione

Aspetto fisico	pH (soluzione all'1%)	Peso specifico (kg/l)
Liquido limpido, giallo	>12 (puro)	1,28 g/cm <sup>3</sup>

Prodotto	Formato	Codice Articolo	Confezione
Svelto 2in1	2 taniche x 5 L	100837503	Cartone

Codice a barre tanica	Codice barre cartone	Dimensioni (L-P-H)
7615400165568	7615400165551	287 x 198 x 309 mm

N° confezioni per bancale	N° confezioni per strato	N° strati per bancale	Altezza pallet
80	16	5	163 cm

### Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza. Mantenere il prodotto nella confezione originale ed evitare temperature estreme di magazzino.

### Compatibilità del prodotto

Alle condizioni d'uso raccomandate, Svelto 2in1 Professionale è utilizzabile per il lavaggio di tutte le stoviglie resistenti alle soluzioni alcaline impiegate nelle cucine industriali. Non è adatto al lavaggio di stoviglie in rame, ottone, alluminio o di parti in gomma.

